

Hilltip IceStriker™


12/24 V elektrischer Streuer mit einem Plastiktrichter, 1600-2600 Liter

Der neue Hilltip IceStriker™ ist ein elektrischer Kunststoffstreuer mit einem Fassungsvermögen von 1600-2600 Liter. So können Sie auch mit größeren Fahrzeugen effektiv und profitabel arbeiten. Dieser Streuer besitzt die gleichen bewährten Eigenschaften wie die kleineren Modelle, die den Hilltip IceStriker™ zur Nummer Eins in seinem Segment machen.


Die doppelwandige Konstruktion des Streuers verfügt über integrierte Tanks, die Ihren Streuer in einen Flüssigkeitsstreuer mit Vorbefeuchtungs- und Sprühbalkenoptionen verwandeln.



Förderschnecke



Förderband



Standardfunktionen und Zubehör

- 12V Doppelmotoren.
- Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft.
- Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- Ein zweiteiliger Planenmechanismus verhindert ein Verschütten des Streugutes auf die Ladefläche des Trucks beim Befüllen.
- Controller mit automatischer GPS-Geschwindigkeitssteuerung, der die Menge an Streugut (g/m²) entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit anpasst. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden.
- **Vorschubsystem:** Das Hilltip IceStriker™ Modell gibt Ihnen die einzigartige Möglichkeit das von Ihnen bevorzugte Vorschubsystem zu wählen: eine Edelstahl-Förderschnecke oder ein Förderband.

HTrack™ Tracking-System (OPTIONAL)

Mit der Tracking-Software können Sie alle Ihre Streuer und Schneepflüge online auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen und steuern. Das Programm zeigt die Bearbeitungsrouten auf der Karte an und solche Streu-Details wie Geschwindigkeit, GPS-Position, verwendetes Material, etc. Mit HTrack™ behalten Sie den Überblick über Ihre Kosten und verfügen so über den Nachweis Ihrer erbrachten Leistungen. Die Streudaten können zusammengefasst und in einem PDF-Bericht dargestellt werden.

Standardsteuerung



Das optionale HTrack™-Programm überträgt Streuer-Daten über das Mobilfunknetz

Zusatzfunktionen und Zubehör

- LED Arbeitsscheinwerfer.
- Warnleuchten.
- Heckbeleuchtung, Kennzeichenbausatz.
- Heck- und Blinklichter.
- 24 V-Motoren und Steuerungssystem.
- Farboption: Orange.
- Abstellsystem.
- Von der Fahrerkabine aus einstellbare Streusymmetrie.
- Erweiterte Förderschnecke/Förderband (+60 cm) zur Belastungsoptimierung der Fahrzeugachsen.

Optionale Flüssigkeitsfunktionen

- Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe (Tanks sind bereits im Streuer integriert).
- Salzwassersprühbalken (zwei Meter), Sprühbreite bis fünf Metern.
- 12 m Schlauchtrommel um schwer erreichbare Stellen mit einer Salzlösung oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen.



STREUER SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1600	2100	2600
Gesamtlänge (inklusive Streuteller)	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Minimale Ladeflächenlänge	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Breite über alles	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Gesamthöhe von der Ladefläche des Transportfahrzeugs	1250 mm	1390 mm	1550 mm
Kapazität, Füllmenge	1500 l	2000 l	2500 l
Kapazität, gerundet	1600 l	2100 l	2600 l
Gewicht (leer)	260 kg	295 kg	320 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1-8 m (kann je nach Material variieren)		
Durchmesser Drehteller	500 mm	500 mm	500 mm
Schneckendurchmesser (Edelstahl)	150 mm	150 mm	150 mm
Breite des Förderbandes	300 mm	300 mm	300 mm
Material	Salz, Sand, Granulat/gemischt (max 8 mm Ø mit auger)		
Fahrzeug	Lkws von 3,5 bis 10 Tonnen		

FLÜSSIGKEITSSYSTEM (OPTIONAL)

MODELL	1600	2100	2600
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Streubreite	1-8 m (inkl. Streumaterial)		
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	900 l	900 l	900 l
Sprühbalken, Tankkapazität	900 - 2200* l	900 - 2200* l	900 - 2200* l
Sprühmaterial	Enteisungsmaterialien und Wasser**		

* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten.

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

HillTip GmbH
Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103
www.hilltip.de
info@hilltip.de

